



FICHA TÉCNICA

# FD663

**APLICACIÓN**  
*Regional*



**POSICIÓN**  
*Tracción*



▲ *Posición recomendada*

## TECNOLOGÍAS



## CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Firestone FD663 es una llanta desarrollada para su uso en ejes de tracción de camiones de carga en carreteras regionales pavimentadas.

- \* **NUEVO COMPUESTO DE BANDA DE RODAMIENTO** que proporciona un mayor kilometraje.
- \* **DISEÑO OPTIMIZADO DE BLOQUES EN SU BANDA DE RODAMIENTO** para un mayor desempeño y aspecto moderno.
- \* **RIBETES DE PROTECCIÓN LATERAL** para una mayor resistencia a cortes y una mayor renovabilidad.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MEDIDA	TT/TL	P.R.	ANCHO DE ARO/RIN (pulg)	ANCHO DE SECCIÓN (mm)	DIÁMETRO TOTAL (mm)	RADIO ESTÁTICO CARGADO (mm)	REV/KM	PROFUNDIDAD (mm)	MÁXIMA CARGA / PRESIÓN MÁXIMA SENCILLO (kg/psi) DUAL (kg/psi)	VELOCIDAD MÁXIMA (km/h)
11R24.5	TL	16	8,25	272	1115	521	473	20,6	3000@105 2725@105	120

**Firestone**