

EPSON®

V11H982020



Videoprojector Epson PowerLite X49 3LCD 3600 Lúmenes Resolución 1024x768 XGA

Cree atractivas pantallas en el aula con el dinámico proyector PowerLite X49. Con tecnología 3LCD avanzada, este proyector ultrabrillante ofrece pantallas llamativas de 3600 lúmenes con resolución XGA nativa. Diseñado para mejorar la colaboración en clase, el PowerLite X49 proyecta desde dispositivos inteligentes y computadoras portátiles, y cuenta con una función de moderador incorporada que permite que hasta 50 usuarios se conecten a la pantalla simultáneamente. Construido para durar, este proyector duradero proporciona una larga vida útil de la lámpara de hasta 12,000 horas en el Modo ECO, además de conectividad HDMI y una conveniente flexibilidad de posicionamiento para una fácil proyección desde cualquier lugar del aula.

Características

Marca:	Epson
Artículo:	Videoprojector
Serie:	PowerLite
Modelo:	X49
Sistema de proyección:	3LCD, tecnología de 3 chips
Método de proyección:	Montaje delantero / trasero / techo
Método de conducción:	Matriz activa TFT de polisilicio
Número de píxel:	786,432 puntos (1024 x 768) x 3
Brillo de color - Emisión de luz en color:	3600 lúmenes
Relación de	4: 3

aspecto:	
Resolución:	1024 x 768 (XGA)
Tipo de lámpara:	210 W UHE
Vida de la lámpara:	Modo ECO: hasta 12.000 horas, Modo normal: hasta 6.000 horas
Rango de relación de alcance:	1,48 (Zoom: Gran angular), 1,77 (Zoom: Teleobjetivo)
Tamaño - distancia proyectada:	30 "a 300" (0,89 a 9,12 m) (Zoom: Ancho)
Corrección trapezoidal:	Vertical: ± 30 grados (automático), Horizontal: ± 30 grados (control deslizante)
USB Plug 'n Play:	El proyector es compatible con computadoras PC y Mac®
Relación de contraste:	Hasta 16.000: 1
Procesamiento de color:	10 bits
Reproducción de color:	Hasta 1.07 mil millones de colores
Lente de proyección:	Tipo: Enfoque manual
Longitud focal:	16,9 mm - 20,28 mm
Relación de zoom:	1.0 - 1.2
Control remoto:	Silencio A / V, Congelar, Dividir, Aspecto, Modo de color, Automático, Menú MHL, Volumen
Rendimiento de pantalla:	NTSC: 480 líneas, PAL: 576 líneas
Señal de entrada:	NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM
Interfaces:	1x USB-A 1x USB-B 1x LAN 1x HDMI 2x Computadora / Componente 1x video 1x RS-232c 1x miniconector estéreo (micrófono) 1x salida de monitor Audio 1 y 2 Audio L y R 1x salida de audio Puerto LAN inalámbrico: 802.11 b / g / n (opcional - el módulo se vende por separado)
Altavoz:	16 W (mono)
Ruido del ventilador:	Modo ECO: 28 dB, Modo normal: 37 dB
Voltaje de la fuente de alimentación:	100 - 240 VCA ± 10%, 50/60 Hz CA