



9801A41J



Switch SMB H3C S5120V3 28S-HPWR LI L2 24 puertos PoE BASE-T 4 puertos combinados SFP y 4 puertos Plus

Características

Marca:	H3C
Artículo:	Switch
Modelo:	S5120V3 28S
Capacidad de conmutación:	128 Gbps
Capacidad de reenvío:	95.232 Mpps
CPU:	1 núcleo, 800 MHz
Flash/SDRAM:	256MB/512MB
Dimensiones:	440 mm x 400 mm x 43.6 mm
Peso:	4.5 kg
Puerto de gestión:	1 puerto de consola
Interfaz de red:	24×10/100/1000TX + 4×SFP combo + 4×SFP Plus
Máxima banda de apilamiento:	80 Gbps
Número máximo de apilamiento:	9
Puerto Surge:	6KV
Introduce el voltaje de entrada:	AC: El rango de voltaje nominal es de 100V a 240V, 50/60Hz.

Consumo total de energía:	MIN: AC: 16W MAX: AC: 445W (PoE 370W)
Número de Ventilador:	3
MTBF(Años):	52.81
MTTR(Hora):	1
Temperatura de Funcionamiento:	-5? ~ 50? (temperatura de funcionamiento normal) -5? ~ 45? (Cuando se utiliza módulos transceptores con distancia máxima de transmisión < 80km) -5? ~ 40? (Cuando se utiliza módulos transceptores con distancia máxima de transmisión > 80km)
Temperatura de almacenamiento:	-40? ~ 70?
Humedad relativa (sin condensación):	5% RH a 95% RH, sin condensación