

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



**ALBERMAR** es una pintura que posee una **ALTA RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS** que se mezclan con el agua. **EXCELENTE PODER CUBRIENTE, BUENA ADHERENCIA y DURABILIDAD.** Diseñada para **PROTEGER Y EMBELLECE**R SUPERFICIES que se encuentran **EN INMERSIÓN CONSTANTE CON AGUA** tales como: albercas, baños, fuentes, estanques, piletas y construcciones en general que almacenen agua. Se puede aplicar en balnearios públicos, escuelas de natación, clubes privados, etc.

### GUÍA RÁPIDA

**ACABADO:** Mate

**COLORES:** Azul y Blanco

**RENDIMIENTO TEÓRICO:** 6 a 8 m<sup>2</sup>/L previamente preparado el sustrato (1)

**MÉTODO DE APLICACIÓN:** Brocha, rodillo, aspersión airless

**SECADO AL TACTO:** 30 a 40 min.

**PRESENTACIONES:** 1, 4, 19 L, 200 L (sobre pedido).

### BENEFICIOS

**ALBERMAR** Es un recubrimiento desarrollado a partir de hule clorado de alta calidad, lo que la hace tener una excelente adherencia sobre el concreto y una muy buena durabilidad al exterior.

**ALBERMAR** proporciona una excelente adherencia en el concreto, metal, dando un alto rendimiento, nivelación, cuenta con un excelente desempeño en la retención del color y resistencia a la formación de algas, moho o salitre.

### USOS Y SUPERFICIES

#### USOS RECOMENDADOS

Es recomendable para aplicarse al exterior, es ideal para estructuras metálicas que estén al contacto con el agua, fuentes, estanques, piletas, macetones y en general superficies de cemento o concreto expuestas a condiciones de inmersión o de humedad.

#### SUPERFICIES DE APLICACIÓN

Se puede aplicar sobre superficies metálicas que estén en contacto con el agua, albercas, chapoteaderos, fuentes, pilas o superficies de concreto con humedad.

### ALMACENAMIENTO

|                    |                                                                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ESTABILIDAD</b> | 12 meses bajo techo sin abrir el producto.                                                                    |
| <b>ALMACENAJE</b>  | Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a una temperatura de entre 15 °C y 30 °C |

### PROPIEDADES FÍSICAS

| CARACTERÍSTICAS                 | ESPECIFICACIÓN                | MÉTODO                |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| ACABADO (BRILLO):               | MATE<br><6.9 a 85° GU         | NMX-U-093-SCFI-2012   |
| DENSIDAD                        | 1.2 - 1.4 Kg / L              | NMX-C-425-ONNCCE-2007 |
| RENDIMIENTO TEÓRICO             | 6 a 8 m <sup>2</sup> /L       | INTERNO               |
| SECADO AL TACTO                 | 30 - 40 minutos               | NMX-U-130-SCFI-2019   |
| SEGUNDA MANO                    | 3 - 4 horas                   |                       |
| SECADO TOTAL                    | 7 días para llenar la alberca |                       |
| SÓLIDOS TOTALES                 | 50 - 55 %                     | NMX-C-425-ONNCCE-2003 |
| VISCOSIDAD (copa ford #4 a 25°) | 190 - 210 seg                 | ASTM D 1200-94        |

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

#### CONDICIONES AMBIENTALES

- Temperatura de la superficie: La superficie no deberá estar caliente
- Humedad relativa: Menor a 85 %
- Mantenga el envase cerrado entre 15 y 35°C en un lugar fresco y seco.

- Se recomienda no iniciar trabajos de pintura en exteriores, incluyendo la preparación de la superficie, si hay pronóstico de lluvias, humedad en el ambiente, presencia de rocío o temperaturas menores a 10°C.
- La aplicación de **ALBERMAR** se tiene que realizar en lugares abiertos, no se recomienda su aplicación en lugares cerrados como tinacos o cisternas consultar hoja de seguridad.

### PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

**SOLVENTE:** X-2000

**BROCHA:** Use brochas de cerdas naturales. Verifique que la brocha no desprenda cerdas ni que éstas estén abiertas.

Dilución recomendada. 5-10 %

### ASPERSIÓN CONVENCIONAL

Seguir recomendaciones del fabricante, para fijar presiones y boquillas.

Dilución recomendada. 20-25%

### CONDICIONES DE APLICACIÓN.

No se recomienda aplicar en superficies metálicas que se encuentren en contacto con alimentos o agua potable, en productos que tengan algún acabado o impresión como juguetes o artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños

### TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Aplique a dos manos uniformes con brocha, rodillo o equipo de aspersión airless dejando secar 24 hora entre mano y mano.

Lávese las manos con agua y jabón después de cada aplicación. Lave las herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

### INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

#### CONDICIONES AMBIENTALES

- Evite aplicar la pintura si hay sospecha de lluvia o presencia de humedad en el ambiente o temperaturas menores a 10°C.
- Temperatura de la superficie: La superficie no deberá estar caliente
- Humedad relativa: Menor a 85 %
- Mantenga el envase cerrado entre 15 y 35°C en un lugar fresco y seco.
- Dejar secar entre mano y mano de 4 a 5 horas.
- Se recomienda no iniciar trabajos de pintura en exteriores, incluyendo la preparación de la superficie, si hay pronóstico de lluvias y presencia de rocío.

**CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUES DE CADA USO.**

### ADVERTENCIAS

NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS DURANTE SU APLICACIÓN;

EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN MÉDICA DE INMEDIATO; EVITE EL CONTACTO DIRECTO;

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS LAVAR CON ABUNDANTE AGUA.

EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS.

EMPLEE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL EN LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA, PRINCIPALMENTE CUANDO EMPLÉE SUSTANCIAS QUÍMICAS O HERRAMIENTAS MECÁNICAS.

Se recomienda consultar la **HOJA DE SEGURIDAD** antes de emplear **ALBERMAR**

### DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

**PINTUMEX** declara que las propiedades físicas y características señaladas en esta Ficha de información técnica están basadas en pruebas realizadas en laboratorio y campo por la empresa.

Es responsabilidad de la persona que use o aplique **ALBERMAR** seguir las instrucciones y recomendaciones descritas en esta Ficha de información técnica y en el envase del producto; y está de acuerdo en que será su responsabilidad si agrega materiales extraños y/o lo emplea de forma diferente a lo descrito en este documento.

Si la persona que use o aplique **ALBERMAR** identifica algún problema al momento de la aplicación como contaminación, diferencias en el color o brillo, diferencias con la viscosidad, mal olor, natas, coagulación, o algún otro inconveniente al momento de pintar, el usuario **ALBERMAR** deberá suspender inmediatamente la aplicación antes de haber aplicado 50 m<sup>2</sup> (cincuenta metros cuadrados) y dar aviso, por escrito, a **PINTUMEX** o en el lugar donde se realizó la compra. Será responsabilidad del cliente o usuario si aplicó más de 50 m<sup>2</sup> pues en caso de aceptarse su no conformidad, **PINTUMEX** solo repondrá la pintura equivalente para pintar 50 m<sup>2</sup>.

### NOTAS

**Rendimiento (1):** El rendimiento expresado es teórico aplicado a un espesor seco de una milésima seca sobre sustratos lisos, libres de porosidad. El rendimiento real podrá variar dependiendo de las condiciones del sustrato, de la herramienta de aplicación, de la habilidad del pintor, así como las pérdidas de producto al momento de la aplicación y remanentes en los envases.

**Secado:** Depende del espesor aplicado, la cantidad de solvente y la temperatura ambiente

### CONTACTO

**Dirección:** Av. del Conde No. 1 Parque Industrial 5 de mayo, CP. 72019. Puebla, Pue.

**Correo:** [clientes@pintumex.com.mx](mailto:clientes@pintumex.com.mx)

**Teléfono:** (222) 2 94 10 10 / Ext. 1011