



C11CK27301



Multifuncional Epson WorkForce Pro C5891

Características Generales:

Marca:	Epson
Artículo:	Impresora
Modelo:	WorkForce Pro WF-C5891
Tecnología de impresión :	PrecisionCore Heat-Free® 4S, sin calor, 4 colores
Configuración de inyectores :	800 inyectores negros y 800 por color
Lenguaje de impresión :	Epson ESC/P-R, PCL 5/6 emulación, PostScript® 3 emulación
Tamaño mínimo de gota de tinta :	3.8 picolitros, con tecnología de gotas de tamaño variable
Resolución máxima de impresión :	4800 × 1200 dpi optimizada
Velocidad de impresión :	Hasta 34 ppm (negro/color)
Velocidad de impresión ISO :	25 ppm ISO (simplex), 16 ppm ISO (dúplex)
Tamaño total de RAM :	3,072 MB (3.072 Mbytes)
Tiempo de salida primera página :	4.8 s en negro / 5.3 s en color
Ciclo de trabajo recomendado :	Hasta 8,300 páginas mensuales
Ciclo de trabajo mensual máximo :	Hasta 70,000 páginas

Dúplex automático :	Sí (en tamaño carta, A4 y legal/oficio)
Velocidad de copiado ISO :	22 cpm ISO en negro / 22 cpm ISO a color
Calidad de copia :	A color/blanco y negro: estándar/mejor
Cantidad de copias :	1 – 999 (sin PC)
Tamaño máximo de copia :	8.5" x 14" (21.6 cm x 35.6 cm)
Funciones de copiado :	Doble cara automático, vista previa, cambio de tamaño, tarjeta de ID, intercalación, densidad, copia ajustable, eliminación de perforaciones y sombras, código de barras
Tipo de escáner :	Color con cama plana / ADF doble faz automático
Sensor :	CIS (Contact Image Sensor)
Tamaño de cama de escaneo :	21.6 cm x 35.6 cm
Resolución óptica :	1,200 dpi
Resolución de hardware :	1,200 dpi x 2,400 dpi
Resolución máxima (interpolada) :	9,600 dpi x 9,600 dpi
Profundidad de bits del escáner :	48 bits de color / 24 bits de salida
Funciones de escaneo :	A PC mediante Document Capture Pro®, nube (email), memoria USB, red, carpeta de red, archivos protegidos con contraseña
Conectividad estándar:	USB de alta velocidad; Wireless (802.11 b/g/n/a/ac); Wi-Fi®10, Wi-Fi Direct®10; Red Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T) Protocolos de red TCP/IP v4/v6 Protocolos de impresión en red IPP, LPD, Port 9100, WSD Protocolos para gestión de redes SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, PING, SLP, WSD, LLTD Seguridad WLAN WEP 64-bit, WEP 128-bit, WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)
Pantalla LCD :	4.3" táctil a color
Temperatura de operación :	10 °C a 35 °C
Temperatura de almacenamiento :	-20 °C a 40 °C
Humedad relativa (operación) :	20 % – 80 %
Humedad relativa (almacenamiento) :	5 % – 85 % (sin condensación)
Ruido en operación :	Potencia acústica: 6.6 dB (A) Presión acústica: 52 dB (A)
Potencia sonora PIM :	Color: Sound Power/PC Printing (Plain Paper default) Monocromo: idem
Requisitos eléctricos :	CA 100 V – 240 V (automático), 50/60 Hz, 10 A – 0,6 A
Consumo eléctrico	Operación: 30 W, En espera: 13.4 W, Modo reposo: 1.1 W, Apagado: 0.2 W

(aproximado) :

Dimensiones (An x Pr x Al) : Abierto: 48.4 x 57.8 x 44.9 cm, Cerrado: 48.4 x 55.2 x 35.7 cm

Peso : 20.0 kg

Contenido de la caja : Equipo WF-C5891, cable de alimentación, guía, 4 bolsas de tinta inicial