

VENTAJAS

- ☐ No hay necesidad de calentar el agregado, ni el ligante asfáltico.
- ☐ Es amigable con el medio ambiente.
- ✓ Energéticamente es más eficiente.
- ✓ Se puede lograr un ahorro hasta del 50% en la energía utilizada en su producción.
- ✓ Es una alternativa ecológica en pavimentación.
- ✓ En casos de emergencia pueden ser colocadas bajo condiciones climáticas adversas.
- ✓ Es una alternativa económica y pueden alcanzarse grandes tasas de producción con inversión mínima.
- ☐ Es segura para los operadores, al no tener que operar equipos y materiales a alta temperatura.
- ✓ Pueden ser producidas y almacenadas durante semanas, bajo las condiciones adecuadas para su posterior utilización.



EN RESUMEN

El material se aplica en unos sencillos pasos permitiendo el paso de la circulación de forma inmediata y normalmente no se requiere interrumpir el flujo vehicular por más de 10 minutos.

CARPETA ASFALTICA BLACK GOLD



Es una mezcla asfáltica en frío que se utiliza para la reparación inmediata de baches, despostillamiento junto a alcantarillas, cierre de zanjas, después de una obra u otros daños en el asfalto e incluso concreto





PREPARACION PARA LA SUPERFICIE

Para preparar el área, solo se tiene que cuidar que no exista lodo o tierra suelta en la superficie del bache o área a reparar, la presencia de humedad o agua no es un impedimento ya que trabaja aun en esas condiciones sin problema, gracias a su formulación. En caso de haber grava o material de relleno, se recomienda cuidar que sea de una graduación uniforme, para evitar que haya puntos de material grueso que puedan dañar el material una vez colocado e implica una distribución uniforme de esfuerzo.

APLICACIÓN DEL MATERIAL

Al aplicar el material se vierte directamente en el bache o área a reparar para después compactarlo usando alguna herramienta de compactación básica que puede ser un pistón de placa metálica, una compactadora tipo "bailarina" o inclusive con el paso del neumático del vehículo. Recordemos que en los polímeros que aglutinan el material trabajan a la compresión y de esta forma comienzan a trabajar en la adherencia del material.

Se recomienda que si es muy profundo el bache se aplique en capas de dos pulgadas a la vez para mejorar la compactación, y al final siempre se deja una joroba excedente de aproximadamente un centímetro de altura para que la compactación restante con el paso de vehículos no genere una depresión. De igual forma se deberá cubrir aproximadamente dos centímetros hacia afuera del perímetro del área reparada para un correcto empate en la carpeta existente.

ALMACENAMIENTO

Pueden almacenarse en sacos de 25 kg, no estibar más de 10 sacos. A granel es recomendable cubrir con plástico o lona y colocar una losa o área limpia para evitar la contaminación de la mezcla, puede ser almacenada y utilizada dentro de un año posterior a su elaboración.

Contacto

COREGO CONSTRUCCIONES
SA DE CV
Policarpio Preciado #356 Col.
Florida
Ocotlán, Jal. C.P. 47820
Tel. 01 (392) 922 00 22
Cel. 392 105 88 34 Eliseo
Reynoso Cel. 392 100 68 72
Fernando Reynoso
Email:
construccionescorego@gmail.
com