

CINTA DE EMPAQUE V-1000

ESTRUCTURA DE LA CINTA

- **Respaldo:** Película de Polipropileno (BOPP).
- **Adhesivo:** Sintético.
- **Colores de Línea:** Canela, Blanco, Transparente.



PARAMETROS

METODO	ESPECIFICACIONES	
Esesor de la película	25 micras ± 0,5 micras	25 micras ± 0,5 micras
Esesor c/ adhesivo	38 micras	38 micras
Adhesión al acero	22 Oz / in ± 5%	22 Oz / in ± 5%
Adhesión instantánea	35 Oz / in min.	35 Oz / in min.
Adhesión al respaldo	22 Oz / in min.	22 Oz / in min.
Resistencia a la tensión	20 lb / in ± 3 lb / in	20 lb / in ± 3 lb / in
% de elongación	100 – 150 %	100 – 150 %

CARACTERÍSTICAS

- » Cinta sensitiva a la presión.
- » Resistencia a la tensión.
- » Adhesivo de alta fuerza de retención.
- » Adherencia uniforme e instantánea sobre la superficie (cajas de cartón corrugado).
- » Norma FDA (no contiene plomo, manganeso, residuos de cadmio u otro metal pesado).

APLICACIÓN

- » Cerrado de cajas de cartón corrugado, paquetes, cuñetas, bultos, etc.
- » Aplicación en forma manual o automática.

