

CINTA DE POLIÉSTER DOBLE CARA

A-DCP20

DESCRIPCIÓN

- Película delgada de poliéster, recubierta en ambos lados con un adhesivo sensible a la presión de acrílico agresivo.
- Excelente adhesión y propiedades de cizallamiento. Buena resistencia a rayos ultravioleta (UV) y a la mayoría de químicos/ solventes.
- Muy buena adhesión inicial permitiendo una unión permanente inmediata a una variedad de **superficies**. A-DCP20 cuenta con un liner de MOPP tratado de 3 mil (rosa) de fácil liberación.
- El producto **no es repulpable**.



VALORES NOMINALES

- Fijación de fotografías (montaje transparente),
- Fijación de placas de identificación,
- Montaje de exhibidores exteriores,
- Empalme de cartón y papel,
- Montaje de molduras plásticas,
- Unión de película retráctil para aislamiento de ventanas,
- Y cualquier aplicación que requiera la unión permanente de dos superficies.

APLICACIONES DEL PRODUCTO

- Fijación de fotografías (montaje transparente),
- Fijación de placas de identificación.
- Montaje de exhibidores exteriores.
- Empalme de cartón y papel,
- Montaje de molduras plásticas,
- Unión de película retráctil para aislamiento de ventanas.
- Y cualquier aplicación que requiera la unión permanente de dos superficies.

VALORES NOMINALES

Soporte	0.5 mil (12.7µ) Película PET
Adhesivo	Acrílico a base disolvente (Transparente)
Adhesión al Acero <small>(rosamiento)</small>	66 oz/pulg. (18 N/25mm)
Resistencia a la Tensión	12 lb/pulg. (53 N/25mm)
Elongación	180
Espesor Total s/ liner <small>estantes</small>	8.0 milésimas (0.20mm)
Temperatura de Servicio <small>de go Paazo</small>	-20°C a +180°C (-4°F a +356°F)
Corto Plazo	Hasta +200°C (392°F)

AVAR FOAM & TAPES | •

MAR ARAFURA No.4 COL. POPOTLA,

TELEFONOS, 55 5396 5809 / 55 5396 0730799

ventas@avarcintas.com