



FICHA TÉCNICA – ES0019

- **Nombre:** Desengrasante Nivel 2
- **Modelo:** 149 – 152
- **Descripción del producto:** Desengrasante institucional; parrillas, pisos, paredes, cocinas. Grasas pesadas, cochambres
- **Uso:** Eliminación de grasas pesadas, aceites, hollín y marcas de goma.
- **Aplicación:** Áreas de producción, pisos de talleres, logística y maquinaria industrial.
- **Especificaciones Técnicas (Valores Típicos):** Aspecto: Líquido (generalmente coloreado para identificarlo). pH: Alcalino, frecuentemente entre 13 - 14, lo que indica un alto poder de limpieza. Estabilidad: Estable a altas temperaturas (superior a 80°C). Biodegradabilidad: Componentes biodegradables.



- **Instrucciones de Uso y Dilución:** Debido a su alta concentración, se recomienda diluir en agua fría o caliente: Suciedad Ligera: Dilución 1:40 (aprox. 25 ml por litro de agua). Suciedad Media: 15 - 25 g/L de agua. Suciedad Pesada: 50 - 200 ml por litro de agua (hasta 1:10). Aplicación: Aspersión, inmersión, cepillado o máquinas lavadoras de pisos.
- **Precauciones y Seguridad:** Corrosividad: Al ser alcalino (pH alto), puede ser corrosivo. Protección: Se requiere el uso de guantes, gafas de seguridad y botas para evitar irritación cutánea grave. Almacenamiento: Mantener en envases originales cerrados, lejos de ácidos y fuentes de calor.
- **Beneficios Principales:** Alto poder de emulsificación de grasa. Estable a altas temperaturas, permitiendo uso en tanques de inmersión caliente. Económico debido a su alta tasa de dilución.