



## FICHA TÉCNICA – ES0018

- **Nombre:** Desengrasante nivel 1
- **Modelo:** 149 – 152
- **Descripción del producto:** Desengrasante uso hogar; para cocinas, piso, paredes, limpieza. Grasas no pesadas.
- **Composición:** Mezcla de agentes penetrantes, solventes, tensoactivos (surfactantes) e inhibidores de corrosión. Apariencia: Líquido (generalmente claro o según fabricante). pH: Alcalino (típicamente entre 11-13). Solubilidad: Totalmente soluble en agua. Inflamabilidad: No inflamable cuando está diluido con agua. Biodegradabilidad: Generalmente biodegradable.



- **Aplicaciones Comunes:** Maquinaria: Bloques de motores, piezas metálicas y equipos industriales. Talleres: Maquinaria pesada, motores, pistones y talleres de servicio. Superficies: Pisos de concreto, superficies duras y superficies lavables. Uso: Apto para limpieza manual o en equipos automáticos.
- **Instrucciones de Uso y Dilución:** Suciedad Ligera: Diluir 1 parte de desengrasante en 30 a 50 partes de agua. Suciedad Media: Diluir 1 parte de desengrasante en 10 a 20 partes de agua. Suciedad Pesada/Grasa Incrustada: Usar concentrado o dilución directa de 1:1.
- **Aplicación:** Aplicar, dejar actuar de 1 a 5 minutos, cepillar si es necesario y enjuagar.
- **Ventajas:** Alta eficacia: Remueve eficazmente grasas animales, vegetales y minerales. Seguridad: Generalmente no daña la mayoría de los plásticos ni superficies pintadas si se usa correctamente. Acción rápida: Actúa rápidamente para desprender residuos complejos.