

**EXTRACTOR Y
DES-ALADOR: MOD 800
BCC- SERIE MINI
No. 415-SS**



Extractor y desalador Mod
800 BCC- SERIE MINI: BCC
No. 415-SS
Paquete de refacciones: BCC
No. 415-91
Cilindro extra para
extracción: BCC No. 415-03
Kit de peletización: BCC
No. 415-08



Plant the Planet

Descripción

Puede ser usada para la extracción de semilla a baja escala/ des-alado a media escala y pelletización de semilla muy pequeña o no uniforme.

El desalado se realiza en húmedo, es suave y eficiente con el método denominado "wet latent". Tiene una ventana superior para poder monitorear los procesos. Unidad Compacta muy eficiente en uso de espacio. El polvo se extrae durante el proceso

Este equipo multi-funcional, versátil y compacto puede ser utilizado como extractor de semilla, desalador y peletizador. El peletizador consiste en un cilindro de inserción adicional que permite realizar esta función específica.

El equipo completo consiste en una base con motor con un cilindro que permite variar su inclinación. El equipo se conecta a un compresor que permite extraer el polvo haciendo más cómoda su operación. Existen 2 cilindros que se insertan. El primero es un cilindro de malla que permite la extracción de la semilla. El segundo es un cilindro sólido de menor tamaño que permita la paletización de la semilla.

El equipo tiene velocidad variable y una puerta que se abre parcialmente con una cubierta transparente para poder revisar el proceso durante la operación del equipo.

Datos técnicos:

Dimensiones (L x A x H): 1000 x 1600 x 1500mm

Peso: 215kg

Capacidad: 120 litros en 15-60 min (des-alado)

60 litros en 2-5 min (extracción)

Cilindro de malla para extracción:

Diámetro 65 cm x 72.5 cm de largo

Cilindro de des-alado: diámetro 80cm x 65 de largo

Corriente eléctrica: 3 x 400V, 60Hz

Requerimiento: 1kW

Abastecimiento de aire comprimido: 6Bar (600kPa). Incluye compresor