

GENERAL 100

Decorativa / Pintura vinil-acr lica / Mate 5 A OS

�reas	Colores	Rendimiento Te�rico	Tiempo de secado
Interior y Exterior	Blanco y 12 colores B�sicos	16.8 m ² /Litro*	30 min ⁽⁺⁾

(*)Sobre superficie lisa y previamente sellada @25 micras. (+) @ 25  C y 50%Humedad Relativa.

Caracter�sticas	Descripci�n General
<ul style="list-style-type: none"> • Buen rendimiento, en interiores y exteriores. • Cubre algunos defectos en muros • Bajo costo por metro • Vers�til para construcci�n y mantenimiento 	<p>Pintura a base de L�tex Vinil-acr�lico, acabado mate, f�rmula del mejor costo beneficio. Libre de plomo, mercurio y otros metales pesados, m�nimo VOC.</p> <p>Fabricada bajo TECNOLOG�A VERDE</p>
Recomendada para:	Limitantes
Superficies de mamposter�a, concreto, fibrocemento, tabla roca, estuco, bardas, plafones, en vivienda, almacenes, etc.	No aplique cuando la temperatura ambiente o de la superficie sea inferior a los 10�C

Informaci�n del Producto	
<ul style="list-style-type: none"> • Colores: Blanco con 12 colores de l�nea, b�sicos. • Igualaci�n en F�brica en cualquier color de nuestro abanico de colores. • Cumple Norma de Calidad NMX C-423-ONNCCE-2019. Categor�a B. • Lavabilidad ASTM D3450 y D2486 >3000 ciclos 	<p>Datos t�cnicos:</p> <p>Tipo de veh�culo: L�tex vinil-acr�lico</p> <p>S�lidos en volumen: 42 �2 %</p> <p>Densidad: 1.43 �0.04 Kg / l</p> <p>Secado(+) @ 25 �C y 50%H.R.: 30 Minutos</p> <p>Tipo de secado: Por coalescencia</p> <p>Acabado: Mate</p> <p>Capas recomendadas: 2 manos de 1.5 mils c/u de Espesor pel�cula seca</p> <p>Rendimiento Te�rico @ 1 mano: 11.2 m² /L</p> <p>Condiciones de almacenaje: 25�C Y 50% H.R.</p> <p>Diluci�n: 10 a 15% con agua limpia.</p> <p>Presentaci�n:</p> <p>Tambor de 200 L, Cubeta 19 L, Gal�n 4 L y Bote 1 L</p>

Decorativa / Pintura vinil-acr lica / Mate 5 A OS

Aplicaci3n y sistemas	
<p>Preparaci3n de Superficie: Las superficies deben estar limpias y libres de grasa, ceras, humedad, salitre, polvo, moho, partes sueltas, etc. Remover pintura vieja sin adherencia o con pigmento suelto. Las superficies satinadas o brillantes requieren m�nimo un lijado previo. Al aplicar en concreto verifique que este completamente curado o que hayan pasado al menos 28 d�as despu�s de colocado.</p>	<p>Sistema de Sellador y acabado de GENERAL 100: <i>Sobre superficies nuevas y sanas en interior:</i> <i>Sellador recomendado: Sellador 7x1</i>, vinil-acr�lico alto rendimiento, altos s3lidos. En superficies rugosas la diluci3n recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Sellador 7x1. <i>Acabado: GENERAL 100</i> a una o dos capas. En colores intensos sobre superficies oscuras es recomendable dar una capa previa en color blanco para optimizar la apariencia.</p> <p><i>Sobre concreto al exterior o superficies con salitre:</i> <i>Sellador recomendado: Spectrum 25</i>, sellador acr�lico contra �lcali. En superficies semejantes a un aplanado fino la diluci3n recomendada de este producto es de 3 partes de agua limpia por una de Spectrum 25. <i>Acabado: GENERAL 100</i> a dos capas.</p>
<p>Aplicaci3n: Agitar vigorosamente GENERAL 100 dentro de su envase hasta que su consistencia sea uniforme. Su aplicaci3n es sencilla y simple, se puede utilizar brocha, rodillo y aspersi3n con equipo Airless. Aseg�rese de utilizar el rodillo adecuado a la rugosidad de la superficie a aplicar, para evitar desperdicios y excesos de espesor. Para aplicaci3n al exterior en condiciones de alta temperatura o con viento ajuste la diluci3n de acuerdo a las indicaciones de nuestro departamento t�cnico.</p>	<p>Limpieza: Use Agua Limpia para limpiar las herramientas de aplicaci3n, zonas de salpicaduras y envases. Los equipos de aplicaci3n adicionalmente deben quedar con aceite miscible para evitar la oxidaci3n</p> <p>Vida en Almac�n: 12 meses. Disponga correctamente de los envases vac�os, a trav�s de los centros de reciclado o con dep3sitos de residuos peligrosos.</p>

GENERAL PAINT GARANTIZA LA ALTA CALIDAD DE SUS PRODUCTOS DE CONFORMIDAD A NUESTRAS CONDICIONES GENERALES DE VENTA Y SUMINISTRO. SIN EMBARGO, LAS RECOMENDACIONES AQUI ESTABLECIDAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTOS PRODUCTOS, ESTAN FUNDAMENTADAS EN NUESTRA PROPIA INVESTIGACION Y EXPERIENCIA, Y SE CONSIDERAN VERIDICAS, ESTANDO SUJETAS ADEMAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO DEBIDO A INNOVACIONES DERIVADAS DEL CONSTANTE DESARROLLO SISTEMATICO ESTABLECIDO EN GENERAL PAINT. NUESTROS PRODUCTOS SE VENDEN SIN COMPROMISO DEL COMPORTAMIENTO EXACTO Y CON LA CONDICION DE QUE EL USUARIO ESTABLEZCA SUS PROPIAS PRUEBAS SOBRE LA CONVENIENCIA DE USO PARA SUS FINES PARTICULARES. NUESTRAS DECLARACIONES SON INDICATIVAS Y NO SIGNIFICAN UNA GARANTIA O RECOMENDACION SOBRE SU USO EN VIOLACION A ALGUNA PATENTE DE TERCEROS.