

# PASA® Color Plus

Pintura vinil-acrílica decorativa y protectora para interiores y exteriores.

## Descripción

Es una pintura 100 % lavable formulada a partir de resina vinil acrílica, pigmentos, aditivos y cargas que dejan una película de acabado mate.

## Ventajas

- Alto poder cubriente.
- No contiene solventes dañinos a la atmósfera.
- Acabado mate.
- Lavable.
- Resiste al manchado.
- Alta resistencia a la intemperie.

## Usos Recomendados

Para la decoración, protección y mantenimiento en superficies de concreto, yeso (previamente sellado), tabique, ladrillo, tablaroca, materiales pétreos, pastas texturizables y prácticamente todos los materiales de construcción.

## Consideraciones Previas

La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa y materiales sueltos.

Si aplica en superficies de repintado, desprenda la pintura vieja, raspando o cepillando, hasta eliminar cualquier residuo que pueda afectar la adherencia de la pintura en la superficie.

Debe sellar previamente las superficies nuevas o porosas con **PASA® Color Sellador** a una dilución de 1 parte de sellador con 3 partes de agua y en superficies previamente pintadas **PASA® Color Sellador** a una dilución de 1 parte de sellador con 3 partes de agua.

Dependiendo de la porosidad de la superficie, deje secar 30 minutos mínimo para aplicar la pintura **PASA® Color Plus**.



## Aplicación

Aplice una primera capa de **PASA® Color Plus** con brocha, rodillo o equipo de aspersión sin aire.

Deje secar mínimo 1 hora para aplicar la segunda mano.

Después de aplicar la segunda mano de **PASA® Color Plus**, deje secar mínimo 1 hora.

**PASA® Color Plus** puede diluirse con agua de un 5 a 10% máximo.

## Rendimiento

Superficie	Rendimiento
Concreto, tabla roca, pasta texturizada	1 L rinde 6 a 8 m <sup>2</sup>

Los datos incluidos dependen de la porosidad del sustrato aplicado a una mano.

## Presentación

- Cubeta de 19L
- Galón de 4 L

## Color

- Blanco

Fecha de actualización: Julio de 20233  
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.

# PASA® Color Plus

Pintura vinil-acrílica decorativa y protectora para interiores y exteriores.

## Especificaciones Técnicas

Parámetro	Especificación	Método
Apariencia	Líquido Semiviscoso	----
Color	Blanco	----
Olor	Característico	----
Densidad @ 25°C	1.33 – 1.35 g/ml	ASTM-D-1475
Viscosidad @ 25°C	110 – 125 KU	NMX-C-423-ONNCCE-2019
pH	8.5 – 9.5	NMX-C-423-ONNCCE-2019
Solidos en peso	51 - 54 %	NMX-C-423-ONNCCE-2019
Lavabilidad	Mayor a 3,000 ciclos	NMX-C-423-ONNCCE-2019
VOC's	50 g/l máximo	ASTM-D-3960

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

### LEED

1. Este producto cumple con los requisitos del crédito 4.1, al reducir la cantidad de contaminantes del aire que tienen mal olor, son irritantes y/o perjudiciales para aplicadores y ocupantes ya que cumple con un bajo contenido de VOC (compuestos orgánicos volátiles). Este producto cumple con los requisitos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad del Ambiente Interior (IEQc4.2).

2. Este producto cumple con los requisitos del crédito 5 de materiales y recursos (MRC5) por el costo, debido al lugar donde se produce. Incrementa la demanda de materiales que se extraen y fabrican en la región (radio de 800 km) reduciendo el impacto ambiental resultantes del transporte.



Fecha de actualización: Julio de 2023.  
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.

# PASA® Color Plus

Pintura vinil-acrílica decorativa y protectora para interiores y exteriores.

## Precauciones

- Homogenice hasta su completa incorporación.
- Elimine previamente la humedad y alcalinidad (salitre) de los muros.
- No aplique bajo amenaza de lluvia.
- No aplique sobre superficies húmedas
- No aplique a temperaturas menores a 5°C.
- No aplique sobre superficies excesivamente calientes.

## Medidas de Seguridad

- En caso de contacto con piel y ojos, lave con abundante agua.
- No se deje al alcance de los niños.

## Equipo de protección

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex

## Embalaje

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Estiba Máxima	Cubeta: 3 cubetas de 19 L. Galón: 5 cajas superpuestas con 4 botes cada uno.

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia constituye un delito severamente sancionado por las leyes vigentes. Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los) producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la finalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte la ficha técnica y manual de aplicación en: [www.pasaimper.com](http://www.pasaimper.com) o el área técnica de PASA

Fecha de actualización: Julio de 2023.

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán S.A. de C.V. Camino Tecocac No. 1 Col. Barrio de Tecocac, Cuautitlán, Estado de México.

[pasaimper.com](http://pasaimper.com)

Línea PASA®: 800 7272 444

[info@pasaimper.com](mailto:info@pasaimper.com)

