

# FICHA TÉCNICA

SKU: CASI-AMI-004

**MX**  
**HECHO EN MÉXICO**



## PLAGOSUR C

ISO  
9001-2015

NOM

ANSI

**AJUSTE TIPO MATRACA**  
**COLOR: ROJO**  
**PUNTOS DE ANCLAJE: 6**  
**TIPO: I FORMA: II**

### CARACTERÍSTICAS

- Concha con visera anti reflejante fabricada en polietileno de alta densidad.
- Canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras.
- Tafiote fabricado en polietileno de alta densidad.
- Suspensión de 6 puntos de anclaje con cintas de nylon y matraca fabricado en ABS.
- Almohadilla superior y banda anti sudor elaborada de vinipiel micro perforado adherido a espuma de poliuretano.
- Ancho de la banda anti sudor:  $\frac{3}{4}$  de pulgadas.
- Talla de sombrero:  $6 \frac{1}{2}$  y  $8 \frac{1}{2}$  pulgadas (520 mm a 680 mm)
- Etiqueta en la parte trasera del casco con especificación de certificación ISO NOM ANSI.
- Peso del producto: 385 g.

### CLASIFICACIÓN

Clase E (Dieléctrico): Reduce la fuerza de impacto de objetos en caída y el peligro a alto voltaje de hasta 20,000 V

### VIDA ÚTIL

5 años en concha y 12 meses en suspensión:  
(Bajo condiciones de uso y almacenamiento recomendados o por el programa de reemplazo establecido por su área de seguridad).

### CUMPLIMIENTO NORMATIVO

NOM-115-STPS-2009 / NMX-S-055-SCFI-2022  
CFE 8H 341-02 / PEMEX-EST-SS-058-2018  
ANSI/ISEA Z89.1.2014

### APLICACIÓN

- Constructora
- Fabrica y/o maquiladora
- Gobierno
- Industria en general



**SUSPENSIÓN**

**Iga**®  
PRODUCTOS