



PLAGOSUR C



AJUSTE TIPO MATRACA
COLOR FLUORESCENTE AMARILLO
PUNTOS DE ANCLAJE: 6
TIPO: I FORMA: II

CARACTERÍSTICAS

- Concha con visera anti reflejante fabricada en polietileno de alta densidad.
- Canal en el borde para derivación de lluvia/salpicaduras.
- Tafiote fabricado en polietileno de alta densidad.
- Suspensión de 6 puntos de anclaje con cintas de nylon y matraca fabricado en ABS.
- Almohadilla superior y banda anti sudor elaborada de vinipiel micro perforado adherido a espuma de poliuretano.
- Ancho de la banda anti sudor: $\frac{3}{4}$ de pulgadas.
- Talla de sombrero: 6 $\frac{1}{2}$ y 8 $\frac{1}{2}$ pulgadas (520 mm a 680 mm)
- Etiqueta en la parte trasera del casco con especificación de certificación ISO NOM ANSI.
- Peso del producto: 385 g.

CLASIFICACIÓN

Clase E (Dieléctrico): Reduce la fuerza de impacto de objetos en caída y el peligro a alto voltaje de hasta 20,000 V

VIDA ÚTIL

5 años en concha y 12 meses en suspensión:

(Bajo condiciones de uso y almacenamiento recomendados o por el programa de reemplazo establecido por su área de seguridad).

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

NOM-115-STPS-2009 / NMX-S-055-SCFI-2022
CFE 8H 341-02 / PEMEX-EST-SS-058-2018
ANSI/ISEA Z89.1.2014

APLICACIÓN

- Constructora
- Fabrica y/o maquiladora
- Gobierno
- Industria en general



SUSPENSIÓN