

CORAZAA







- Concha con visera anti reflejante fabricada en polietileno de alta densidad.
- · Canal en el borde para derivación de lluvia / salpicaduras.
- · Tafilete fabricado en polietileno de alta densidad.
- Suspensión de 6 puntos de anclaje con cintas de nylon y matraca fabricado en ABS.
- Almohadilla superior y banda anti sudor elaborada de vinipiel micro perforado adherido a espuma de poliuretano.
- · Ancho de la banda anti sudor: ¾ de pulgadas.
- Talla de sombrero: 6 ½ y 8 ½ pulgadas (520 mm a 680 mm).
- Etiqueta en la parte trasera del casco con especificación de certificación ISO NOM.
- Peso del producto: 408 g

CLASIFICACIÓN

 Clase E (Dieléctrico): Reduce la fuerza de impacto de objetos en caída y el peligro a alto voltaje de hasta 20,000 V

VIDA ÚTIL

• 5 años en concha y 12 meses en suspensión:

(Bajo condiciones de uso y almacenamiento recomendados o por el programa de reemplazo establecido por su área de seguridad).

CUMPLIMIENTO NORMATIVO

NOM-115-STPS-2009 / NMX-S-055-SCFI-2022 CFE 8H 341-02 / PEMEX-EST-SS-058-2018

APLICACIÓN

- Petroquímica
- Constructora
- Fabrica y/o maquiladora
- Gobierno
- Industria en general

- Minería



SUSPENSIÓN

